



Uso Profissional JUNTA LÍQUIDA SEMI-SECATIVO

Benefícios:

Selante e especialmente formulado para formar juntas flexíveis de alta performance. Produto altamente aderente à base de elastômeros também aderente na prevenção de vazamento de gases, vapores e líquidos. Substituto e formador de juntas para quaisquer tipos de sistemas flangeados, tais como caixas de câmbio, tampas de válvulas, tampa de diferencial, tampa de bomba d'água, coletor de admissão / escapamentos, etc. Resistente a temperatura de 150 graus c°.

Modo de usar:

- 1-As superfícies devem estar limpas e secas.
- 2-Aplique um cordão contínuo e uniforme em uma das partes buscando formar o círculo ao redor de todos os furos, pinos, parafusos e aguarde 2 minutos.
- 3-Faça a montagem removendo o excesso.
- 4-Cura parcial entre 15 / 30 minutos.
- 5-Cura total em 24 horas.

Composição:

Solventes aromáticos / clorados, borracha sintética antioxidante e cargas minerais.

Benefícios:

É ideal para vedações de roscas, flanges e uniões dispensando a utilização de juntas sólidas tais como: cortiça, papel, borracha e outras. O vedador semi-secativo possui elevada resistência a temperatura, a água, óleo, álcool e gasolina.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRECAUÇÕES:

Em caso de ingestão acidental, provoque vômito e procure auxílio médico levando junto a embalagem. Evite o contato com óleo e pele. Em caso de contato lave com água corrente em abundância. Em caso de irritação, procure um médico.