



LUBRAX FH-58-FEP

Óleo hidráulico para equipamentos POCLAIN.

LUBRAX FH-58-FEP reduz o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, e sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação e utilização a baixas temperaturas.

LUBRAX FH-58-FEP possui corante azul característico, de modo a evitar sua utilização indevida no carter dos equipamentos e permitir fácil identificação no caso de vazamentos.

LUBRAX FH-58-FEP é recomendado para uso nos sistemas hidráulicos das escavadeiras POCLAIN operando em climas tropicais. Pode ainda ser usado em outros sistemas hidráulicos que exijam características antidesgaste ou que sejam submetidos a uma ampla faixa de temperatura, desde que compatíveis com a viscosidade do produto.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e corante azul.

ANÁLISES TÍPICAS *

Densidade a 20/4°C		0,8761
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	200
Ponto de Fluidez	(°C)	-33
Viscosidade a 40°C	(cSt)	49,2
Viscosidade a 100°C	(cSt)	9,14
Índice de Viscosidade		170

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Outubro/00

"O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos."