



LUBRAX MD-400-DD

Óleo lubrificante para motores diesel de dois tempos, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF-2 com cinzas sulfatadas menores que 0,8% P. Disponível no grau SAE 40.

LUBRAX MD-400-DD controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.

LUBRAX MD-400-DD foi especialmente desenvolvido para uso em motores DETROIT DIESEL de dois tempos das séries 53, 71, 92 e 149, sendo compatível com todos os óleos API CF-2 e CD-II disponíveis no mercado.

LUBRAX MD-400-DD atende aos níveis de desempenho API CF-2.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		40
Densidade a 20/4°C		0,8963
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	260
Ponto de Fluidez	(°C)	-24
Viscosidade a 40°C	(cSt)	151,0
Viscosidade a 100°C	(cSt)	15,96
Índice de Viscosidade		110
Cinzas Sulfatadas	(% peso)	0,74
Índice de Basicidade Total	(mgKOH/g)	7,7

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

março/98