



PETROBRAS

PM GRALUB CHASSIS 2

Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio, para lubrificação econômica de pinos e articulações de chassis automotivos. Disponível no grau NLGI 2.

PM GRALUB CHASSIS 2 apresenta elevada adesividade e resistência à lavagem por água.

PM GRALUB CHASSIS 2 é recomendada para lubrificação de pinos e articulações de chassis automotivos, e é também indicada para pontos de lubrificação que não exijam da graxa uma elevada estabilidade ao trabalho, ou que permitam uma renovação freqüente da graxa.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU NLGI		2
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	282
Ponto de Gota	(°C)	95
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40°C	(cSt)	268,4
Viscosidade a 100°C	(cSt)	15,39

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

março/98

"O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos."