



LUBRAX TRM-4

Óleo para engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4. Disponível nos graus SAE 80W e 90.

LUBRAX TRM-4 evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX TRM-4 grau SAE 80W é especialmente recomendado para o uso na transmissão dos automóveis Voyage, Parati, Santana, Gol, Saveiro, Logus, Apollo e Pointer refrigerados a água e veículos da linha Pálio.

O grau SAE 80W é aprovado pela Mercedes Benz Classe 235.1 para uso nas caixas de mudanças de seus veículos comerciais.

LUBRAX TRM-4 grau SAE 90 é recomendado para caixas de mudança ZF em alguns modelos de caminhões FIAT, e para caixas de mudança manuais de caminhões e ônibus VOLVO.

LUBRAX TRM-4 atende ao nível de desempenho API GL-4 e à especificação MIL-L-2105.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		80W	90
Densidade a 20/40°C		0,8860	0,893
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	216	260
Ponto de Fluidez	(°C)	-27	-24
Viscosidade a 40°C	(cSt)	80,6	157,1
Viscosidade a 100°C	(cSt)	9,69	15,01
Índice de Viscosidade		98	95
Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100°C		1b	1b

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Outubro/00

"O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos."