

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DESENCRUST: desincrustante ácido.

PROPRIEDADES:

DESENCRUST desagrega e solubiliza sulfatos, carbonatos, óxido de ferro e outras substâncias incrustadoras, facilitando a remoção das mesmas.

COMPOSIÇÃO:

Ácido clorídrico, tensoativo não iônico e corante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Cor:	Amarela
Odor:	Pungente
Peso específico (25°C):	1,05 ± 0,05 g/cm ³
pH Concentrado (25°C):	1,00 ± 0,50
pH à 1% (25°C):	2,00 ± 0,50
Solubilidade:	Total em água

APLICAÇÃO:

- Usinas de concreto;
- Construção civil (remoção do excesso de cimento e argamassa, tijolos aparentes, pisos e equipamentos em geral).

MODO DE USAR:

- Dilua uma parte do DESENCRUST em até 10 partes de água, dependendo do nível e do tipo de incrustação;
- Aplique por pulverização ou esfrega deixando agir por alguns minutos, dependendo do nível e do tipo de incrustação. A seguir enxágüe com água até a completa remoção do produto;
- Não deixar o produto secar. Caso isso ocorra, lave novamente com DESENCRUST e enxágüe com água em abundância;
- CUIDADOS: Evite o contato do produto com superfícies metálicas, inox, alumínio anodizado ou vidros; No caso de limpeza de rejuntas tome cuidado de utilizar o DESENCRUST no mínimo 48 horas após o rejuntamento.

EMBALAGENS: Bombonas de polietileno de alta densidade de 05, 20, 50 e 200 litros / caixas com 12 unidades de 01 litro.

VÁLIDO POR: 06 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.