



REMOV INK PASTOSO

Fazendo da química soluções.

● FICHA TÉCNICA ●

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

REMOV INK PASTOSO: removedor de tintas.

PROPRIEDADES:

REMOV INK PASTOSO remove pinturas industriais resistentes.

REMOV INK PASTOSO age rapidamente e remove várias camadas em uma só aplicação.

REMOV INK PASTOSO não é inflamável.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Solventes clorados, parafinas, hidróxidos, espessantes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido viscoso
Cor:	Azul claro
Odor:	Característico
Peso específico (25°C):	1,23 ± 0,05 g/cm ³
PH concentrado (25°C):	9,50 ± 0,50
Corrosão:	Negativa
Condutividade:	Negativa
Inflamabilidade:	Negativa

APLICAÇÃO:

- Superfícies metálicas em geral com revestimentos acrílicos, sintéticos, fenólicos, poliuretânicos, lacas, epóxi.

MODO DE USAR:

- Produto pronto para uso;
- Aplique com trincha, pincel ou por imersão;
- **Trincha ou pincel:** deixe agir por 10 a 30 minutos. Poderão ser necessárias várias aplicações de REMOV INK PASTOSO para remover alguns tipos de pintura;
- Quando o revestimento antigo começar a sair, remova-o com uma espátula, palha de aço, pedaço de pano ou jato d'água. Não tente acelerar o trabalho. Deixe REMOV INK PASTOSO agir;
- **Imersão:** deixe o produto agir por 10 a 30 minutos. Em seguida remova a tinta com jato d'água sob pressão.

EMBALAGENS: Latas de flandres de 05 e 20 litros.

VÁLIDO POR: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.

Rev.: 001 - 03/02/04